

Πρέσες σύσφιξης

- Διαθέτουν αυτόματη ολοκλήρωση κύκλου για να διασφαλίζεται η ίδια αξιόπιστη, στεγανή σύνδεση κάθε φορά.
- Κατασκευασμένες με υψηλά στάνταρ για υψηλή ποιότητα και μεγάλη ανθεκτικότητα – συνοδευόμενες από την εγγύηση εφ' όρου ζωής της RIDGID.



Τύπος	Αρ. μοντέλων	Δυνατότητα mm	Σελίδα
Compact 24 kN χωρίς καλώδιο	5	12 - 35	10.4
Σιαγόνες σειράς compact	24	12 - 35	10.5
Standard 32 kN χωρίς καλώδιο	8	10 - 108	10.6
Standard 32 kN ρεύματος	8	10 - 108	10.7
Σιαγόνες σειράς στάνταρ	27	12 - 54	10.8

Πίνακας επιλογής

Πρέσες σύσφιξης

RP 210-B σελ. 10.4	Σιαγόνες	Ισχύς πρεσαρίσματος	Τροφοδοσία	Χαλκός/ Ατσάλι/ Ανοξείδωτο ατσάλι mm	PEX / Πολυστρωματικοί, δυνατότητα mm	Βάρος με την μπαταρία kg	Περιστρεφόμενη κεφαλή σιαγόνας	Χαρακτηριστικά
	Σιαγόνες σειράς compact: • Για συστήματα πρεσαριστής σύσφιξης V / TH / U / RF.	24 kN	Μπαταρία 18 V ιόντων λιθίου	12 - 35	14 - 32	2,5	270°	Αυτή η πρέσα σύσφιξης είναι 25% ελαφρύτερη από την προηγούμενη πρέσα μας, για περισσότερες συσφίξεις και λιγότερη κόπωση. Είναι επίσης μικρότερη και πιο συμπαγής για να χωρά σε στενά σημεία. Για σωλήνες χαλκού και ανοξείδωτου ατσάλιου 12 - 35 mm και πολυστρωματικούς σωλήνες 14 - 32 mm, η πρέσα σύσφιξης RP 210-B είναι η σωστή επιλογή. Διαθέτει επίσης περιστρεφόμενη κεφαλή σιαγόνας 270° για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στενά σημεία.
RP 340-B σελ. 10.6								Χαρακτηριστικά
	Σιαγόνες σειράς στάνταρ: • Για συστήματα πρεσαριστής σύσφιξης V / TH / U.	32 kN	Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V. Προαιρετ.: ρεύματος, με μετασχηματιστή	12 - 108	10 - 75	3,2	270°	Με βάρος έως 30% λιγότερο και μέγεθος 15% μικρότερο από την προηγούμενη μονάδα μας , η πρέσα σύσφιξης RP 340-B παρέχει την ίδια λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα με τα προηγούμενα μοντέλα αλλά σε μια πολύ ελαφρύτερη και συμπαγή έκδοση. Η RP 340-B διαθέτει επίσης μια λυχνία LED και εξαιρετικά μεγάλο μεσοδιάστημα σέρβις 42.000 κύκλων.
RP 340-C σελ. 10.7								Χαρακτηριστικά
	Σιαγόνες σειράς στάνταρ: • Για συστήματα πρεσαριστής σύσφιξης V / TH / U.	32 kN	Ρεύματος, με μετασχηματιστή. Προαιρετ.: Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V	12 - 108	10 - 75	3,53	270°	Αν επιζητείτε την απόλυτη λειτουργικότητα που παρέχει μια πρέσα σύσφιξης ρεύματος, επιλέξτε την πρέσα σύσφιξης RP 340-C με μετασχηματιστή. Με όλα τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα της τροφοδοτούμενης από μπαταρία έκδοσης της πρέσας σύσφιξης, η RP 340-C αποτελεί το πλέον ανθεκτικό εργαλείο στο εργοτάξιο. Με βάρος 23% λιγότερο από την προηγούμενη πρέσα ρεύματος, η RP 340-C είναι η ελαφρύτερη πρέσα σύσφιξης ρεύματος που έχουμε κατασκευάσει. Ο μετασχηματιστής καλωδίου της πρέσας σύσφιξης RP 340-C μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και να αντικατασταθεί (προαιρετικά) από μια αποσπώμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V, παρέχοντας στο χρήστη όλα τα πλεονεκτήματα της πρέσας σύσφιξης ρεύματος ΚΑΙ της πρέσας σύσφιξης που τροφοδοτείται από μπαταρία.

Σιαγόνες

Σιαγόνες σειράς compact για χρήση με RIDGID RP 100-B και RP 210-B													
Σιαγόνες σειράς compact	12 mm	14 mm	15 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm	26 mm	28 mm	32 mm	32 mm HE*	35 mm
Τύπου V	22588	22593	22598	22603	22608	—	22613	—	—	22618	—	—	33158
Τύπου TH	—	24708	—	24713	24718	24723	—	—	24728	—	24733	24738*	—
Τύπου U	—	22908	—	22913	22918	22923	—	22928	—	—	22933	—	—
Τύπου RF	—	—	—	22863	—	30533	—	22883	—	—	22903	—	—

*Για συστήματα Henca.

Σιαγόνες σειράς στάνταρ για χρήση με RIDGID RP 330-B, RP 330-C, RP 300, RP 300-B, RP 10-S, RP 340-B, RP 340-C															
Σιαγόνες σειράς στάνταρ	12 mm	14 mm	15 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm	26 mm	28 mm	32 mm	32 mm HE*	35 mm	42 mm	54 mm
Τύπου V	83096	86256	83106	86266	83116	—	83126	—	—	83136	—	—	83146	83156	83166
Τύπου TH	—	86536	—	86546	86556	86566	—	—	86576	—	86586	86596*	—	—	—
Τύπου U	—	86616	—	86626	86636	86646	—	86656	—	—	86666	—	—	—	—

*Για συστήματα Henca.



Η ξύστρα έσω-έξω αρ. 227S της RIDGID είναι κατασκευασμένη από σκληρυμένο χάλυβα και είναι ιδανική για γρήγορη και καθαρή εσωτερική και εξωτερική απογρέζωση σε σωλήνες 12 - 54 mm χαλκού, ατσάλιου και ανοξείδωτου ατσάλιου (βλ. σελ. 3.17).

Οι πιο γρήγορες και πιο αξιόπιστες πρέσες σύσφιξης

Χαρακτηριστικά	Οφέλη	Compact 24kN  Στάνταρ 32kN 		
		RIDGID RP 210-B	RIDGID RP 340-B	RIDGID RP 340-C
Βάρος (πρέσα και μπαταρία)	Ελαφρύ, παρέχοντας μέγιστη άνεση.	2,5 κιλά	3,2 κιλά	3,53 κιλά
Τροφοδοσία	Για άνεση και μέγιστη φορητότητα.	Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V	Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V (Προαιρετ.: μετασχηματιστής)	Ρεύματος, μετασχηματιστής (Προαιρετ.: Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V)
Περιστρεφόμενη κεφαλή σιαγόνας	Η κεφαλή της σιαγόνας περιστρέφεται, επιτρέποντας την πρόσβαση στα πιο στενά σημεία.	270°	270°	270°
Χρόνος κύκλου κατά προσέγγιση	Ταχύτατοι χρόνοι κύκλου, παρέχοντας μέγιστη ταχύτητα σε κάθε σύνδεση.	5 δευτερόλεπτα	4 δευτερόλεπτα	4 δευτερόλεπτα
Αυτόματη ολοκλήρωση κύκλου	Ο κύκλος ολοκληρώνεται αυτόματα μόλις αρχίσει η σύσφιξη, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία της σύνδεσης κάθε φορά.	✓	✓	✓
Αυτόματη επαναφορά εμβόλου	Το έμβολο επανέρχεται στη θέση εκκίνησης αυτόματα, παρέχοντας μέγιστη ταχύτητα σε κάθε σύνδεση.	✓	✓	✓
Αισθητήρας κλεισίματος πείρου σιαγόνας	Αποτρέπει την έναρξη του κύκλου εάν ο πείρος δεν έχει συνδεθεί πλήρως, αποτρέποντας έτσι τυχόν ζημιά στην πρέσα.	✓	✓	✓
Αυτόματη υπενθύμιση συντήρησης	Αυτόματη υπενθύμιση βαθμονόμησης για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης μετά από 30.000 κύκλους (RP 210-B) & 40.000 κύκλους (RP 340-B και RP 340-C).	✓	✓	✓
Αισθητήρας ακραίας θερμοκρασίας	Θερμ. λειτουργίας RP 210-B = 15° έως 140°F (-10° έως 60° C)	✓		
	Θερμ. λειτουργίας RP 340-B = 15° έως 122°F (-10° έως 50° C)		✓	
	Θερμ. λειτουργίας RP 340-C = 15° έως 122°F (-10° έως 50° C)			✓
Αισθητήρας χαμηλής ισχύος μπαταρίας	Ειδοποιεί το χρήστη ότι η ισχύς της μπαταρίας είναι ανεπαρκής, παρέχοντας μέγιστη αξιοπιστία σε κάθε σύνδεση.	✓	✓	
Σχεδιασμός λαβής πιστολιού	Εξαιρετικά ζυγισμένη, μειώνει την κόπωση του χειριστή.	✓	✓	✓

Η Ridge Tool κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της τεχνολογίας πρεσαρίσματος (Pressing Technology™) στον κόσμο, κατασκευάζοντας υψηλών επιδόσεων εργαλεία RIDGID για συνδέσεις σωλήνων χαλκού, ατσάλιου, ανοξείδωτου ατσάλιου, PEX και πολυστρωματικών σωλήνων με ταχύτητα και αξιοπιστία.

Πρέσα σύσφιξης Compact 24 kN τροφοδοτούμενη από μπαταρία

Δυνατότητα 12 έως 35 mm για χαλκό, ατσάλι και ανοξείδωτο ατσάλι

Δυνατότητα 14 έως 32 mm για PEX και πολυστρωματικούς σωλήνες



Χειρισμός με το ένα χέρι.



Σιαγόνες σειράς compact για σωλήνες χαλκού, ατσάλι, ανοξείδωτου ατσάλι, PEX και πολυστρωματικούς σωλήνες.

Βλ. σελίδα 10.5

Μοντέλο RP 210-B Compact

Το μοντέλο RP 210-B παρέχει ένα γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο ένωσης ρακόρ σωλήνων χαλκού, ανοξείδωτου ατσάλι, PEX και πολυστρωματικών σωλήνων. Είναι κατά 5 cm κοννύτερο και 25% ελαφρύτερο από την προηγούμενη πρέσα compact για περισσότερο πρεσάρισμα με λιγότερο κόπωση. Η περιστρεφόμενη κατά 270° σιαγόνα βοηθά τη χρήση να τη χρησιμοποιήσει σε στενά σημεία. Με ισχύ εξόδου υδραυλικού εμβόλου 24 kN, το μοντέλο 210-B έχει μεγαλύτερη ικανότητα από οποιαδήποτε μικρή πρέσα σύσφιξης που διατίθεται στην αγορά. Στο πλαίσιο της νέας σχεδίασης, το μεσοδιάστημα σέρβις του μοντέλου 210-B έχει επεκταθεί στους 32.000 κύκλους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα: 12 έως 35 mm για χαλκό, ατσάλι και ανοξείδωτο ατσάλι, 14 - 32 mm για PEX / πολυστρωματικούς σωλήνες.
- Συμβατή με όλα τα παρελκόμενα σύσφιξης σειράς compact της RIDGID®.
- Δυνατότητα περιστροφής κεφαλής σιαγόνας/σιαγόνας 270°.
- Μπαταρία: 18 V ιόντων λιθίου 2.0 Ah.
- Φορτιστής μπαταρίας: 230 V.
- Ισχύς εξόδου υδραυλικού εμβόλου: 24 kN.
- Βάρος: 2,5 kg με την μπαταρία.
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 15°F - 122°F (-10°C - 60°C).
- Χρόνος κύκλου κατά προσέγγιση: 5 δευτερόλεπτα.
- Εξαιρετικά μεγάλο μεσοδιάστημα σέρβις. Υπενθύμιση στους 30.000 / τερματισμός λειτουργίας στους 32.000 κύκλους σύσφιξης.
- Το στάνταρ kit περιλαμβάνει: πρέσα σύσφιξης RP 210-B, 1 μπαταρία ιόντων λιθίου, φορτιστή μπαταρίας και θήκη μεταφοράς.

Μοντέλο RP 210-B Compact με σετ σιαγόνων

Αρ. καταλόγου	Περιγραφή	Βάρος kg	Στάνταρ συσκευασία
44166	RP 210-B + θήκη + μπαταρία + φορτιστής	8,20	1
44176	RP 210-B + θήκη + μπαταρία + φορτιστής + σιαγόνες V 15 - 22 - 28 mm	9,50	1
43878	RP 210-B + θήκη + μπαταρία + φορτιστής + σιαγόνες V 16 - 22 - 28 mm	9,50	1
44186	RP 210-B + θήκη + μπαταρία + φορτιστής + σιαγόνες U 16 - 20 - 25 mm	9,50	1
44196	RP 210-B + θήκη + μπαταρία + φορτιστής + σιαγόνες TH 16 - 20 - 26 mm	10	1
44206	RP 210-B + θήκη + μπαταρία + φορτιστής + σιαγόνες RF 16 - 20 - 25 mm	10,30	1

Εξαρτήματα

Αρ. καταλόγου	Περιγραφή	Βάρος kg	Στάνταρ συσκευασία
31023	Θήκη	4,50	1
43333	Φορτιστής 230 V	0,72	1
43323	Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V 2,0 Ah	0,47	1
43328	Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V 4,0 Ah	0,71	1

Σιαγόνες σειρές compact

Οι σιαγόνες σειρές compact της RIDGID είναι 40% ελαφρύτερες και 33% μικρότερες από τις σιαγόνες σειρές στάνταρ, που σημαίνει ότι χωράνε σε στενά σημεία. Οι σιαγόνες σειρές compact της RIDGID είναι συμβατές μόνο με τις πρέσες σύσφιξης σειρές compact της RIDGID (RP 100-B, RP 210-B).

Χαλκός, ατσάλι και ανοξείδωτο ατσάλι

Compact V

Σιαγόνες compact για συστήματα V



Σιαγόνες V σειράς compact

Αρ. καταλόγου	Περιγραφή	Βάρος kg	Στάνταρ συσκευασία
22588	V 12 mm Compact	0,94	1
22593	V 14 mm Compact	0,98	1
22598	V 15 mm Compact	0,98	1
22603	V 16 mm Compact	0,98	1
22608	V 18 mm Compact	1,00	1
22613	V 22 mm Compact	1,00	1
22618	V 28 mm Compact	1,00	1
33158	V 35 mm Compact	1,10	1

PEX / Πολυστρωματικοί

Compact TH

Σιαγόνες compact για συστήματα TH



Σιαγόνες TH σειράς compact

Αρ. καταλόγου	Περιγραφή	Βάρος kg	Στάνταρ συσκευασία
24708	TH 14 mm Compact	1,16	1
24713	TH 16 mm Compact	1,16	1
24718	TH 18 mm Compact	1,16	1
24723	TH 20 mm Compact	1,16	1
24728	TH 26 mm Compact	1,36	1
24733	TH 32 mm Compact	1,36	1
24738*	TH 32HE mm Compact*	1,36	1

* Για συστήματα Henco

PEX / Πολυστρωματικοί

Compact U



Σιαγόνες compact για συστήματα U

Σιαγόνες U σειράς compact

Αρ. καταλόγου	Περιγραφή	Βάρος kg	Στάνταρ συσκευασία
22908	U 14 mm Compact	1,04	1
22913	U 16 mm Compact	1,04	1
22918	U 18 mm Compact	1,04	1
22923	U 20 mm Compact	1,04	1
22928	U 25 mm Compact	1,26	1
22933	U 32 mm Compact	1,26	1

PEX / Πολυστρωματικοί

Compact RF



Σιαγόνες compact για συστήματα RF

Σιαγόνες RF σειράς compact

Αρ. καταλόγου	Περιγραφή	Βάρος kg	Στάνταρ συσκευασία
22863	RF 16 mm Compact	1,04	1
30533	RF 20 mm Compact	1,04	1
22883	RF 25 mm Compact	1,26	1
22903	RF 32 mm Compact	1,26	1

Στάνταρ πρέσα σύσφιξης 32 kN τροφοδοτούμενη από μπαταρία

Δυνατότητα 12 έως 108 mm για χαλκό, ατσάλι και ανοξείδωτο ατσάλι

Δυνατότητα 10 έως 75 mm για PEX και πολυστρωματικούς σωλήνες



Kit RP 340-B



RP 340-B



Σιαγόνες στάνταρ για συστήματα V, U ή TH. Βλ. σελίδα 10.8.

ΝΕΟ

Πρέσα σύσφιξης τροφοδοτούμενη από μπαταρία, μοντέλο RP 340-B

Νέας γενιάς, εξαιρετικά μικρών διαστάσεων πρέσα σύσφιξης 32 kN, σχεδόν στις διαστάσεις και το βάρος ενός μικρού εργαλείου. Μεσοδιάστημα σέρβις μόλις μετά από 42.000 κύκλους πρεσαριστής σύσφιξης!

Με βάρος 30% λιγότερο και μέγεθος 15% μικρότερο από την προηγούμενη μονάδα μας, η πρέσα σύσφιξης RP 340-B παρέχει την ίδια λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα με τα προηγούμενα μοντέλα αλλά σε μια πολύ ελαφρύτερη και συμπαγή έκδοση. Η πρέσα σύσφιξης RP 340-B διαθέτει επίσης μια λυχνία LED και ένα εξαιρετικά μεγάλο μεσοδιάστημα σέρβις 42.000 κύκλων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα: 10 - 108 mm.
- Δυνατότητα περιστροφής κεφαλής σιαγόνας/σιαγόνας 270°.
- Ισχύς εξόδου υδραυλικού εμβόλου: 32 kN.
- Βάρος: 3,2 kg (συμπ. μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V).
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 15 °F έως 122 °F (-10 °C έως 50 °C).
- Χρόνος κύκλου κατά προσέγγιση: 4 δευτερόλεπτα.
- Λυχνία LED για συνεχείς χρήσεις σε περιβάλλον με χαμηλό ή καθόλου φωτισμό.
- Εξαιρετικά μεγάλο μεσοδιάστημα σέρβις. Υπενθύμιση στους 40.000 / τερματισμός λειτουργίας στους 42.000 κύκλους σύσφιξης.
- Το στάνταρ κιτ περιλαμβάνει: πρέσα σύσφιξης RP 340, φορτιστή 230 V, μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V 2.0 A και θήκη μεταφοράς.
- Συμβατή με όλες τις σιαγόνες σειράς στάνταρ της RIDGID και άλλων κατασκευαστών.
- Για χρήση με σωλήνες χαλκού, ατσάλιου, ανοξείδωτου ατσάλιου, PEX και πολυστρωματικούς σωλήνες.

Πρέσα σύσφιξης τροφοδοτούμενη από μπαταρία μοντέλο RP 340-B και σετ σιαγόνων

Αρ. καταλόγου	Περιγραφή	Βάρος kg	Στάνταρ συσκευασία
43238	RP 340-B + θήκη + μπαταρία + φορτιστής	8,6	1
43243	RP 340-B + θήκη + μπαταρία + φορτιστής + σιαγόνες V 15 - 18 - 22 mm	14,1	1
43248	RP 340-B + θήκη + μπαταρία + φορτιστής + σιαγόνες V 15 - 22 - 28 mm	14,1	1
43253	RP 340-B + θήκη + μπαταρία + φορτιστής + σιαγόνες V 18 - 22 - 28 mm	14,1	1
43258	RP 340-B + θήκη + μπαταρία + φορτιστής + σιαγόνες TH 16 - 18 - 20 mm	14,1	1
43263	RP 340-B + θήκη + μπαταρία + φορτιστής + σιαγόνες TH 16 - 20 - 26 mm	14,1	1
43268	RP 340-B + θήκη + μπαταρία + φορτιστής + σιαγόνες U 16 - 18 - 20 mm	14,1	1
43273	RP 340-B + θήκη + μπαταρία + φορτιστής + σιαγόνες U 16 - 20 - 25 mm	14,1	1

Εξαρτήματα

Αρ. καταλόγου	Περιγραφή	Βάρος kg	Στάνταρ συσκευασία
43333	Φορτιστής 230 V	0,72	1
43343	Πλαστική θήκη μεταφοράς	4,68	1
43323	Μπαταρία ιόντων λιθίου, 18 V 2,0 Ah	0,47	1
43328	Μπαταρία ιόντων λιθίου, 18 V 4,0 Ah	0,71	1
43338*	Μετασχηματιστής 230 V (καλώδιο 5m)	0,80	1

* Προαιρετικά

(TOOL TIP)

Για βέλτιστη απόδοση, φροντίστε να φορτίζετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασίες πάνω από 50 °F (10 °C) και κάτω από 104 °F (40 °C).

Στάνταρ πρέσα σύσφιξης ρεύματος 32 kN

Δυνατότητα 12 έως 108 mm για χαλκό, ατσάλι και ανοξείδωτο ατσάλι

Δυνατότητα 10 έως 75 mm για PEX και πολυστρωματικούς σωλήνες

NEO

Πρέσα σύσφιξης ρεύματος μοντέλο RP 340-C

Νέας γενιάς, εξαιρετικά μικρών διαστάσεων πρέσα σύσφιξης 32 kN, αποτελεί την πιο ελαφρά πρέσα σύσφιξης ρεύματος που κατασκευάσαμε μέχρι σήμερα. Μεσοδιάστημα σέρβις μόνο μετά από 42.000 κύκλους πρεσαριστής σύσφιξης!

Αν επιζητείτε την απρόσκοπτη λειτουργικότητα που παρέχει μια πρέσα σύσφιξης ρεύματος, επιλέξτε την πρέσα σύσφιξης RP 340-C με μετασχηματιστή (καλώδιο 5 m). Με όλα τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα του μοντέλου RP 340-B, η πρέσα σύσφιξης RP 340-C αποτελεί το πλέον ανθεκτικό εργαλείο στο εργοτάξιο. Με βάρος 23% λιγότερο από την προηγούμενη πρέσα ρεύματος, η RP 340-C είναι η ελαφρύτερη πρέσα σύσφιξης ρεύματος που έχουμε κατασκευάσει. Ο μετασχηματιστής καλωδίου της πρέσας σύσφιξης RP 340-C μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και να αντικατασταθεί (προαιρετικά) από μια αποσπώμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V, παρέχοντας στο χρήστη όλα τα πλεονεκτήματα της πρέσας σύσφιξης ρεύματος KAI της πρέσας σύσφιξης που τροφοδοτείται από μπαταρία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα: 10 - 108 mm.
- Δυνατότητα περιστροφής κεφαλής σιαγόνας/σιαγόνες 270°.
- Ισχύς εξόδου υδραυλικού εμβόλου: 32 kN.
- Βάρος: 3,53 kg (συμπ. μετασχηματιστή 230 V).
- Μήκος καλωδίου: 5 m.
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 15°F έως 122°F (-10°C έως 50°C).
- Χρόνος κύκλου κατά προσέγγιση: 4 δευτερόλεπτα.
- Λυχνία LED για συνεχείς χρήσεις σε περιβάλλον με χαμηλό ή καθόλου φωτισμό.
- Εξαιρετικά μεγάλο μεσοδιάστημα σέρβις. Υπενθύμιση στους 40.000 / τερματισμός λειτουργίας στους 42.000 κύκλους σύσφιξης.
- Το Στάνταρ κιτ περιλαμβάνει: πρέσα σύσφιξης RP 340, μετασχηματιστή 230 V και εργαλειοθήκη.
- Συμβατή με σιαγόνες σειράς στάνταρ της RIDGID και άλλων κατασκευαστών.
- Για χρήση με σωλήνες χαλκού, ατσάλιου, ανοξείδωτου ατσάλιου, PEX και πολυστρωματικούς σωλήνες.

Πρέσα σύσφιξης ρεύματος μοντέλο RP 340-C και σετ σιαγόνων

Αρ. καταλόγου	Περιγραφή	Βάρος kg	Στάνταρ συσκευασία
43283	RP 340-C + μετασχηματιστής + θήκη	8,20	1
43288	RP 340-C + μετασχηματιστής + θήκη + σιαγόνες V 15 - 18 - 22 mm	13,70	1
43293	RP 340-C + μετασχηματιστής + θήκη + σιαγόνες V 15 - 22 - 28 mm	13,70	1
43298	RP 340-C + μετασχηματιστής + θήκη + σιαγόνες V 18 - 22 - 28 mm	13,70	1
43303	RP 340-C + μετασχηματιστής + θήκη + σιαγόνες TH 16 - 18 - 20 mm	13,70	1
43308	RP 340-C + μετασχηματιστής + θήκη + σιαγόνες TH 16 - 20 - 26 mm	13,70	1
43313	RP 340-C + μετασχηματιστής + θήκη + σιαγόνες U 16 - 18 - 20 mm	13,70	1
43318	RP 340-C + μετασχηματιστής + θήκη + σιαγόνες U 16 - 20 - 25 mm	13,70	1

Εξαρτήματα

Αρ. καταλόγου	Περιγραφή	Βάρος kg	Στάνταρ συσκευασία
43343	Πλαστική θήκη μεταφοράς	4,68	1
43338	Μετασχηματιστής 230 V (καλώδιο 5 m)	0,80	1
43323	Μπαταρία ιόντων λιθίου, 18 V 2,0 Ah	0,47	1
43328	Μπαταρία ιόντων λιθίου, 18 V 4,0 Ah	0,71	1
43333	Φορτιστής 230 V	0,72	1



Σιαγόνες σειράς στάνταρ για συστήματα V (μεταλλικά)
Βλ. σελίδα 10.8



Σιαγόνες στάνταρ για συστήματα U ή TH

(TOOL TIP)

Με την τακτική επιθεώρηση και καθαρισμό των σιαγόνων ώστε να αφαιρούνται τα συσσωρευμένα υλικά κοντά στα άκρα των σιαγόνων, δεν δημιουργείται "γρέζι" στο σύστημα πρεσαριστής σύσφιξης και η σιαγόνα δεν κολλάει στο σύστημα αυτό μετά τη σύσφιξη.

Σιαγόνες σειράς στάνταρ

Οι σιαγόνες σειράς στάνταρ έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με τους κατασκευαστές των συστημάτων πρεσαριστής σύσφιξης για να διασφαλιστεί η συμβατότητά τους με τα συστήματα. Όλες οι σιαγόνες RIDGID της σειράς στάνταρ είναι συμβατές με όλες τις πρέσες σύσφιξης RIDGID σειράς στάνταρ (RP 300, RP 300-B, RP 330-B, RP 330-C, RP 10-S, RP 340-B και RP 340-C).

Χαλκός, ατσάλι και ανοξείδωτο ατσάλι



Σιαγόνες στάνταρ για συστήματα V

Στάνταρ σιαγόνες σειράς V

Αρ. καταλόγου	Περιγραφή	Βάρος kg	Στάνταρ συσκευασία
83096	V 12 mm στάνταρ	1,70	1
86256	V 14 mm στάνταρ	1,72	1
83106	V 15 mm στάνταρ	1,72	1
86266	V 16 mm στάνταρ	1,78	1
83116	V 18 mm στάνταρ	1,78	1
83126	V 22 mm στάνταρ	1,86	1
83136	V 28 mm στάνταρ	1,92	1
83146	V 35 mm στάνταρ	2,02	1
83156	V 42 mm στάνταρ	2,98	1
83166	V 54 mm στάνταρ	4,28	1

Σετ στάνταρ σιαγόνων σειράς V

Αρ. καταλόγου	Περιγραφή	Βάρος kg	Στάνταρ συσκευασία
34221	Σιαγόνες V 15 - 18 - 22 - 28 mm σε πλαστική θήκη	8,40	1
35381	Σιαγόνες V 12 - 15 - 22 - 28 mm σε πλαστική θήκη	8,40	1

PEX / Πολυστρωματικοί

Στάνταρ TH



Σιαγόνες στάνταρ για συστήματα TH

Στάνταρ σιαγόνες σειράς TH

Αρ. καταλόγου	Περιγραφή	Βάρος kg	Στάνταρ συσκευασία
86536	TH 14 mm στάνταρ	1,70	1
86546	TH 16 mm στάνταρ	1,72	1
86556	TH 18 mm στάνταρ	1,78	1
86566	TH 20 mm στάνταρ	1,86	1
86576	TH 26 mm στάνταρ	1,92	1
86586	TH 32 mm στάνταρ	2,02	1
86596	TH 32HE mm στάνταρ*	2,98	1

* Για συστήματα Henco

Σετ στάνταρ σιαγόνων σειράς TH

Αρ. καταλόγου	Περιγραφή	Βάρος kg	Στάνταρ συσκευασία
35331	Σιαγόνες TH 16 - 18 - 20 - 26 mm σε μεταλλική κασετίνα	8,40	1

PEX / Πολυστρωματικοί

Στάνταρ U



Σιαγόνες στάνταρ για συστήματα U

Στάνταρ σιαγόνες σειράς U

Αρ. καταλόγου	Περιγραφή	Βάρος kg	Στάνταρ συσκευασία
86616	U 14 mm στάνταρ	1,70	1
86626	U 16 mm στάνταρ	1,72	1
86636	U 18 mm στάνταρ	1,78	1
86646	U 20 mm στάνταρ	1,86	1
86656	U 25 mm στάνταρ	1,92	1
86666	U 32 mm στάνταρ	2,02	1

Σετ στάνταρ σιαγόνων σειράς U

Αρ. καταλόγου	Περιγραφή	Βάρος kg	Στάνταρ συσκευασία
35341	Σιαγόνες U 16 - 18 - 20 - 25 mm σε μεταλλική κασετίνα	8,40	1