

ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥ



GEPALIFT Quality at Work

GEPALIFT

ΑΡΙΔΑΙΑ, ΤΚ.:58400, Ν. ΠΕΛΛΑΣ | Τ.: 23840 24040 | μ.: 6946 330 714-1
e-mail: info@gepalift.com | web: www.gepalift.gr



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ☒ Δεξαμενή αδρανούς υλικού 2 τόνων .
- ☒ Ηλεκτρονικό αναλογικό χειριστήριο στη καμπίνα για τον πλήρη έλεγχο του μηχανισμού.
- ☒ Ποιοτικό αποτέλεσμα επούλωσης χάρη του μηχανισμού συμπίεσης της ασφάλτου.
- ☒ Πλήρης έλεγχος της ποσότητας ασφάλτου που απαιτείται σε διαφορετικές περιπτώσεις.
- ☒ Ειδικός σχεδιασμός επιτρέπει την επούλωση λακούβων και ρωγμών .
- ☒ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ζεστή ή κρύα άσφαλτος.
- ☒ Ένας χειριστής μόνος του, μπορεί να ολοκληρώσει τις εργασίες επούλωσης, στο 1/3 του χρόνου, από τις αντίστοιχες συμβατικές μεθόδους.
- ☒ Ο χειριστής παραμένει πάντα στη καμπίνα κατά τη διάρκεια της εργασίας σε ασφαλές περιβάλλον.
- ☒ Σύστημα ελέγχου μέσω κάμερας, για εύκολη και γρήγορη εργασία μέσα από την καμπίνα, από ένα μόνο άτομο.
- ☒ Δεξαμενή χημικών ψεκασμού 100 λίτρων.
- ☒ Δεξαμενή αέρα καθαρισμού 100 λίτρων.
- ☒ Δυνατότητα εργασίας σε όλες τις καιρικές συνθήκες (υπό του μηδέν θερμοκρασίες και βροχή).
- ☒ Υψηλής ποιότητας βαφή.
- ☒ Ερμάριο αποθήκευσης εργαλείων.
- ☒ Μήκος εργασίας 1,2m.
- ☒ Πλάγια εργασία μέσω περιστροφής 1,5m.

